







Install strike
Instale la placa
Instale la placa



Install the latch with the slanted surface facing the strike
Instale el pestillo con la superficie inclinada orientada hacia la placa
Installez le loquet avec la surface inclinée forientée vers la gâche




Important: for door thickness of 1 3/8" (35mm) to 1 1/2" (38mm) only, the following adjustment is required before installing interior knob or lever assembly.
Place a mark 3/8" (9,5mm) from base of interior spindle. Placing assembly on a cushioned surface, tap end of spindle down until mark is even with base. Caution, do not tap down too far.

Importante: solo para puertas de 1 3/8" (35mm) o 1 1/2" (38mm) de grosor, el siguiente ajuste se requiere antes de instalar el pomo interior o el ensamble de manija.


Ponga una marca en el eje interior a una distancia de 3/8" (9,5mm) de la base. Poniendo el ensamble en una superficie acojinada, golpee el eje hacia adentro hasta que la marca quede al igual de la base. Precaución, no meta el eje mucho.

Important: pour une épaisseur de porte de 1 3/8" (35mm) à 1 1/2" (38mm) seulement, le réglage suivant est nécessaire avant d'installer l'ensemble intérieur à bouton ou levier.


Placer une marque à 3/8" (9,5mm) de la base de la tige intérieure. Après avoir placé l'ensemble sur une surface rembourrée, enfoncer avec un marteau la tige jusqu'à ce que la marque soit de niveau avec la base. Attention à ne pas trop enfoncer la tige.



Install the exterior
Instale el exterior
Installer l'extérieur





Install the interior
Instale el interior
Installer l'intérieur







Install mounting screws
Instale los tornillos de montaje
Installez les vis de montage

ADDITIONAL STEPS FOR UNIQUE SITUATIONS: PASOS ADICIONALES PARA SITUACIONES ÚNICAS: ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES POUR DES SITUATIONS PARTICULIÈRES:

Latch Backset Adjustment (if needed) Ajuste del retroceso del pestillo (si es necesario) Réglage de la distance entre le loquet et le bord (si nécessaire)



Alternative Latch Front Frente de pestillo alternativo Loquet alternatif à l'avant



WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o evadida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

AVERTISSEMENT : le fabricant informe que nulle serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée ou contournée par des moyens techniques, ou contournée en pénétrant dans la propriété par un autre endroit. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour répondre aux différentes applications. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, il est recommandé de consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.