









Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja				
	Top Latch Pestillo superior 	Deadbolt Cerrojo 	Top Strike Placa superior 	Bottom Strike Placa inferior 	Screws Tornillos 
	Bottom Latch Pestillo inferior  Not required for all applications No se requiere para todas las aplicaciones	Knobs Perillas 	Keys Llaves  SmartKey® tool (SmartKey locks only) Herramienta SmartKey (las cerraduras de SmartKey solamente) 		

1 Prepare door and check dimensions
Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template on page 2 and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada en la página 2 y las instrucciones completas para la perforación de la puerta estan disponibles en kwikset.com/doorprep

*Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.

*Llame a Kwikset para pedir un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

2 Extend top latch bolt
Extienda el perno del pestillo superior


Insert screwdriver into D-shaped hole in latch, and rotate to extend bolt.

Inserte un destornillador en el orificio en forma de "D" en el pestillo, y gire el destornillador para extender el perno.

3 Adjust latch length (if needed)
Ajuste la longitud de los pestillos (si es necesario)

A Hold the top latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Sostenga el pestillo superior en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.




B If the D-shaped hole is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 4.


If the D-shaped hole is NOT centered, adjust both latches. See "Latch Adjustment" (step 3C).

Si el orificio en forma de "D" está centrado con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 4.

Si el orificio en forma de "D" NO está centrado, ajuste los dos pestillos. Consulte "Ajuste de los pestillos" (el paso 3C).




centered
centrado




not centered
no centrado

C Latch Adjustment (only if needed)
Ajuste de los pestillos (si es necesario)

1. Top latch:
Pestillo superior :




Rotate the front of the latch to extend it.
Gire la parte delantera del pestillo para extenderlo.




A

2. Bottom latch:
Pestillo inferior :



Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.
Mantenga el pasador en ambos lados del pestillo, y moverlo a la configuración más largo.




H

4 Install top latch
Instale el pestillo superior


A Install top latch in top hole.

Instale el pestillo superior en el orificio superior.



B Secure latch with screws.

Fije el pestillo con los tornillos.



"UP" is on top
"UP" está en la parte superior


5 Install bottom latch
Instale el pestillo inferior

Door edge chiseled
La puerta con el borde cincelado

or o

Door edge NOT chiseled
La puerta sin el borde cincelado


Slant of bolt faces in direction that door closes.
La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.




H

door frame
marco

Remove plates.
Elimine las placas.




Install collar.
Instale el aro.



2 tabs
2 lengüetas

Ensure collar snaps into place.
⚠ Pull to test for tight fit.
Asegúrese de que el aro encaje en su sitio.
⚠ Tire a prueba de ajuste apretado.

Slant of bolt faces in direction that door closes.
La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.




P (2x)

door frame
marco


6 Install deadbolt
Instale el cerrojo

A Install deadbolt exterior in top hole.
Instale el cerrojo exterior en el orificio superior.




B Rotate torque blade to align with D-shaped hole.

Gire la paleta de torsión para alinearla con el orificio en forma de "D".



B Install deadbolt interior.
Instale el cerrojo interior.

⚠ The cylinder with holes should be installed on the interior side of the door.
El cilindro con los orificios debe ser instalado en el lado interior de la puerta.




C

interior
interior

Q (2x)

Insert interior torque blade into exterior torque blade.
Inserte la paleta interior en la paleta exterior.



La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse los nuevos orificios en la puerta.



A

Presione el perno de retención para instalar la perilla exterior.

OK if flipped
Correcto en
caso de estar
volteado

redondos.



If knob won't sit flush,
rotate turnbutton to align.

Si la perilla aún no quedará en las ranuras, gire el botón para el modo lineal.

C



Inserte los tornillos y apriete los a mano.



Tip: Pull knob slightly away from door to see where screws insert.

Consejo: Tire la perilla de la puerta un poco para ver donde se insertan los tornillos.

E

Empuje hacia arriba la perilla mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.



8

Instale las placas en el marco de la puerta

A

Asegúrese de que el orificio de la placa superior se perfora un mínimo de 1" (25 mm) de profundidad.



D

Close door, test latch operation and make adjustments as needed:
Cierre la puerta, pruebe el funcionamiento del pestillo y realice los ajustes necesarios :

1. If small bolt of bottom latch enters strike hole, reposition strike.

Si el perno pequeño del pestillo inferior entra al orificio de la placa, reposicione la placa.

✗ small bolt in strike hole
perno pequeño
está en el orificio
de la placa

✓ small bolt NOT
in strike hole
perno pequeño
NO está en el
orificio de la placa

2. If latch is loose in the bottom strike, adjust the strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Si el pestillo queda suelto en la placa inferior, ajuste la lengüeta de la placa para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.

tab
lengueta

Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

